




VARTA Consumer Batteries GmbH & Co.KGaA
Alfred-Krupp-Straße 9, 7347 Ellwangen / Germany
Local Court: Ulm HRB 510581
Type 57680
INPUT: 100-240VAC -50-60Hz 0,3A
OUTPUT: 5,0V --- 2,1A 10,5W max.

1a)




3



4

	100-240V	AAA	AAA	AA	AA	AA
mAh	800 1000 800 1600 2100 2600					
1-2 AA (h)		0,7	1,5	2,0	2,5	
3-4 AA (h)		1,5	3,0	4,0	5,0	
1-4 AAA (h)	1,5 2,5					
1-4 AA/AAA (h)	1,5 2,5 1,5 3,0 4,0 5,0					



N
Säkerhet! Fara för personskada! Prismärxbatterier kan explodera vid uppladdning. Ladda kun opp Ni-MH-batterier. Ikke prismärxbatterier. Integrert säkerhetsfunkasjons med minus delta-V-funksjonen. Det er normalt at batteriet blir varmt under oppladning. Korroderte, skadde batterier, eller batterier som lekkar må aldrin lades opp. Batterier må aldri åpnes, kastes i øgen eller kortsluttes. Kontakt en VARTA-forhandler ved skader/feil.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og personer med nedsatte fysiske, sansende eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap hvis slike personer har fått oppplæring eller blir holdt under oppsyn og forstår farene som er tilknyttet bruken av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over åtte år og holdes under oppsyn.

Silbrikker de batterier.
III.1a: Koble til kabelen.
III.1b: Ladderen kan også brukes med standard USB-port (5V, min. 500mA) og USB-kabel (ikke inkludert).
III.2: Batterier kan lastes opp med hjelpebatteri. Anbefalt empelsesstemperatur er fra 0 °C til 40 °C
2a) En LED blinker: Lader, ladestatus under 50 %
2b) En LED lys: Batteri, Ladestatus over 50 %
2c) To LED lys: Batteri, Ladestatus over 50 %
2d) To LED blinker: Fel, batteri ødelagt eller fel batteri
Et tilslutningskontroll beskytter batteriene mot overladning. Ta ut batteriene når laderen ikke er tilkoblet strøm.
Gjenomsnittlig virkningsgrad 80,00 %
Størrelsesfaktor ved lastning 75,00 %
Zusätzliche Energie in stunden bei obereilichtung 0,09 W
1) Ochrona środowiska - W celu uniknięcia zagrożenia dla środowiska i problemów zdrowotnych ze strony niebezpiecznych materiałów użytych w urządzeniach z elektroniką i elektrycznością, urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać ze śmieciem nieoprawionymi odpadami domowymi. Należy przekazać je do utylizacji lub recyklingu. Więcej informacji na temat recyklingu można uzyskać w odpowiednim urzędzie.

2) Miljøvern - For miljø- og helseproblemer som følge av farlige stoffer som finnes i elektriske og elektroniske apparater, skal apparater som er merket med dette symbolet ikke kastes sammen med hushållssøppavfall, men gjenbrukes etter brosje på rygget. Du kan få mer informasjon om gjenvinning på miljøstasjonen i kommunen der du bor.

3) NL
Veiligheid! Gevaren op leeftijd Niet opladbare batterijen kunnen bij het opladen exploderen. Alleen Ni-MH batterijen zijn geen niet-opladbare batterijen. Geïntegreerde veiligheidsfunctie temperatuurafhankelijk. Het is belangrijk dat batterijen alleen worden geladen door een erkend expert. Niets roestige, beschadigde of loskende batterijen laden niet op. In het voorjaar van kinderen. Bij schade/verstoren contact opnemen met de VARTA dealer.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vaardigheden of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, indien zij onder toezicht staan of goed geïnformeerd zijn en zij de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder dan 8 zijn en onder toezicht staan.

4) Utilisarea încărcătorului
Fig. 1a: Conector USB.
Fig. 1b: Încărcătorul poate fi de asemenea utilizat cu un port USB standard (5 V, min. 500 mA) și un cablu USB (nu inclus).
Fig. 2: Introducă baterie. Fiecare acumulator trebuie să ațină ambele contacts. Temperatura ambientă recomandată se înălță între 0 °C și 40 °C.
2a) Un LED indicator către punjire, stânge napunjetorsi împotriva 50%
2b) Un LED indicator către trajină sveile, punjire napunjetorsi împotriva 50%
2c) două LED-uri care indică intermitentă: erare, celule defectă sau tip de acumulator greșit
2d) două LED-uri care apărindă intermitentă: erare, celule defectă sau tip de acumulator greșit
Temperatul rezistenței acumulatorilor împotriva supărlăcării. Fiecare introducere în priză rezetează termostatorul. Sistemul de control al încărcării protejează acumulatorii împotriva supărlăcării. În cazul înălțătorului nu este conectat la priză, încărcătorul nu poate fi folosit. Rezistența electrică este de 0,09 W. Puterea absorbită în regim fără sarcină este de 0,09 W. Puterea absorbită în regim fără sarcină este de 0,09 W.
1) Protecția modulu - Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substanțelor periculoase din aparatice electrice și electronice, nu este permis ca aparatul care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer, astfel trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresați autorităților competente în acest sens.

5) SK
Bezpečnosť! Nebezpečenstvo poškozenia! Primáre batérie môžu pri nabijaní výbuchnúť. Len batérie Ni-MH, neprinášajú žiadne primárne batérie. Integrované bezpečnostné využívanie funkcia vyplňania minima delta-V. Zohľadzajte batérie pri nabijaní je normálne. Nikdy neprinášajte skradované, poškodené alebo vystrelené batérie. Batérie nevýtrajovate, nehádzajte ho ani nevyrúšajte. Pri poškodení alebo porušených kontaktoch predajcu VARTA.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí ak sú pod dozorom / poučené a sú si vedomí s tým spojených rizík. Deti sa s prístrojom nemajú hrať. Cistenie a používateľská údržba nemajú byť vykonávané deťmi ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

6) RUS
Меры предосторожности! Опасность получения тока! Обыкновенные батареи не подлежат зарядке, они могут взрываться в процессе зарядки. Разрешается заряжать только никель-металлогидридные аккумуляторные батареи, но не обычные батареи. Встроенные функции безопасного отключения и защиты от перезарядки («Дельта-Пик»). Нагревание аккумуляторных батарей во время зарядки считается нормальным явлением. Запрещено заряжать, перезаряжать, подзаряжать или протягивать аккумуляторы. Аккумуляторные батареи нельзя открывать, бросать в пламя или защищать. При выявлении повреждений или дефектов следует обратиться к дилеру компании VARTA.

7) ПРИЛОЖЕНИЕ
Сигнализация зарядного устройства детям старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

8) Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми.

9) Инструкция по применению зарядного устройства

Рис. 1a: Порт USB-кабель.
Рис. 1b: Зарядное устройство можно подключать к стандартному порту USB (5 В, мин. 500 мА) или через кабель USB (не входит в комплект).

Рис. 2: Установите аккумуляторы. Установите в плотном приложении обоих контактов каждой батареи.

Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

2a) один светодиод: горят, зарядка завершена

2b) одна светодиодная лампа: красная, стартовая зарядка на 50%

2c) два светодиода: горят, зарядка завершена

2d) два светодиода: мигают: ошибки, испорченная ячейка или неправильный тип аккумулятора

Соблюдайте рекомендации времени зарядки (указаны в таблице). Завершение процесса зарядки пользователем. Функция контроля зарядки не поддерживается аккумуляторными батареями от перезарядки. Извлеките аккумуляторные батареи после того, как зарядка будет отключена.

Средняя активная эффективность 80,00 %

Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

10) Ochrona środowiska - Zgodnie z przepisami ochrony środowiska i zdrowia publicznego, nie musi być opłacane pożucie albo złożenie do śmieci, które znajdują się w produktach, które zawierają substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Przed użyciem należy skontrolować, czy produkt nie zawiera substancji, które są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Produkt nie powinny być uzupełniany, aby nie wprowadzić do środowiska niebezpiecznych substancji.

11) Protecția mediului - Pentru a preveni probleme legate de sănătate și de mediu datorate substanțelor periculoase din aparatice electrice și electronice, nu este permis ca aparatul care sunt marcate cu acest simbol să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer, astfel trebuie reciclate. Pentru informații suplimentare referitoare la reciclare vă rugăm să va adresați autorităților competente în acest sens.

12) Защита окружающей среды

13) Установка аккумуляторов

14) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

15) Установка аккумуляторов

16) Средняя активная эффективность 80,00 %

17) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

18) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

19) Защита окружающей среды

20) Установка аккумуляторов

21) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

22) Установка аккумуляторов

23) Средняя активная эффективность 80,00 %

24) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

25) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

26) Защита окружающей среды

27) Установка аккумуляторов

28) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

29) Установка аккумуляторов

30) Средняя активная эффективность 80,00 %

31) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

32) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

33) Защита окружающей среды

34) Установка аккумуляторов

35) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

36) Установка аккумуляторов

37) Средняя активная эффективность 80,00 %

38) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

39) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

40) Защита окружающей среды

41) Установка аккумуляторов

42) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

43) Установка аккумуляторов

44) Средняя активная эффективность 80,00 %

45) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

46) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

47) Защита окружающей среды

48) Установка аккумуляторов

49) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

50) Установка аккумуляторов

51) Средняя активная эффективность 80,00 %

52) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

53) Потребление энергии в стадии без зарядки 0,09 W

54) Защита окружающей среды

55) Установка аккумуляторов

56) Рекомендованная температура окружающей среды от 0 °C до 40 °C

57) Установка аккумуляторов

58) Средняя активная эффективность 80,00 %

59) Уровень при низкой температуре (0 %) 75,00 %

60) Потребление энергии в стадии без зарядки